

JK-06 PSTN

Täydellinen hälytinjaestelmä kotisi



JABLOTRON
edistyksellisintä turvallisuutta

JK-06 PSTN- JÄRJESTELMÄOMINAISUUDET



Täydellinen turvajärjestelmä

Jablotron JK-kitit ovat markkinoiden monipuolisimpia kodinturva-järjestelmiä. Laadukkaimmista komponenteista koottu järjestelmä takaa parhaimman toimintavarmuuden sekä antaa monipuolisimmat edellytykset järjestelmän laajennuksiin nyt ja tulevaisuudessa. JK-06 PSTN hälytintjärjestelmällä suojaat tehokkaasti kodit ja yritykset.

JK-06 kokonaisuus koostuu seuraavista tuotteista:

- JA-63 Profi keskusyksikkö
- JA-60F Langaton näppäimistö
- RC-44 Langaton radioavain
- RC-28 Langaton ovikellopainike
- JA-60N Langaton ovi-ilmaisain
- JA-60P Langaton liikeilmaisain
- UC-260 Langaton sisäsireeni/ Ovikello
- Kiinnitystarvikkeet, ohjeet, varoitustarrat



Helppo käyttää

Jablotron JK-06 hälytintjärjestelmää on jokaisen perheenjäsenen helppo käyttää näppäimistöllä ja radioavaimella. Monipuolisten käyttäjäkooditoimintojen ja automaattiset päälle- ja poiskytkentä -mahdollisuuksien vuoksi Jablotron JK-06 soveltuu täydellisesti myös yrityskäyttöön.

Ei kompromisseja turvallisuudessa

JK-06 turvajärjestelmää käytetään erillisillä käyttölaitteilla. Ainoastaan tällä tavalla keskusyksikkö voidaan sijoittaa kiinteistössä niin, ettei se ole murtoilanteissa alttiina sabotoinnille. Näin saadaan kiinteistöllesi korkein turvallisuussuoja.

Keskusyksikkö valvoo jokaista järjestelmään liitettyä ilmaisinta sekä näppäimistöä ja tarkkailee niiden toimintaa. Voit olla varma, että jokainen hälytintjärjestelmäsi osa-alue toimii moitteettomasti.



Monipuoliset kommunikointimahdollisuudet

Jablotron JK-06 PSTN tarjoaa monipuoliset hälytyksen siirto-ominaisuudet kotiin tai yritykseesi. Järjestelmä käyttää olemassa olevaa kiinteää puhelinjaa jolloin säästyt lisäliittymien kustannuksilta.

Omaan puhelimeen, naapurille, sukulaisille ym. saat selkeät äänitetyt hälytysviestit nopeasti ja turvallisesti. Voit valita minne hälytysviestit välit. Viestit ja äänitykset on helposti muutettavissa esim. lomien ajaksi.

Vartiointiliikkeeseen voit halutessasi siirtää viestit nopeimmilla digitaalisilla hälytysprotokollilla.

Saat valita itse mihin hälytyksesi haluat siirtää, hälytintä hankkiessa tätä päätöstä ei tarvitse vielä tehdä. **Jablotron JK-06 PSTN:ssä monipuolinen tiedonsiirto on vakiona.**

JK-06 PSTN- JÄRJESTELMÄLAITTEET

JA-63 GSM Profi hälytinkeskus



langattomia laitteita kaikkiaan 32 ilmaisinta ja 8 käyttölaitetta.

Hybridirakenne mahdollistaa myös johdollisten ilmaisimien käytön (4 silmukkaa).

Rele- ja sireeniulostulo sekä 2kpl ohjelmoitavaa ulostuloa mahdollistavat monipuoliset lisälaitteiden, sireenien, vilkkujen tai kodinautomaation ohjausten liittämisen järjestelmään.

Kaikkiaan 15 käyttäjäkoodia ja 127:n tapahtuman muisti päivämäärällä ja ajalla mahdollistavat järjestelmän monipuolisen käytön myös yrityksissä. Kauko-ohjaus on mahdollista puhelinverkon välityksellä lisävarusteena saatavalla modeemilla.

JK-05 GSM, GSM-verkkoon



JA-60F Näppäimistö

mahdollistaa järjestelmän täydellisen käytön ja ohjelmoimisen langattomasti.

Erillisellä käyttönäppäimistöllä varmistat järjestelmän toiminnan, vaikka näppäimistö lyötäisiin rikki varkaan toimesta.

Sisäänrakennettu 2-puoleinen sabotaasitunnistus suojaa asiattomalta avaamiselta ja paikaltaan siirtämiseltä.



JA-60P liikeilmaisain

havaitsee tehokkaasti ihmiskehon liikkeen valvotulla alueella. Ilmaisimen valvonta-alue on jopa 112m² (lisävarusteena mahdollisuus lemmikkieläinlinssiin). Digitaalinen signaalinkäsittely estää virrehälytykset tehokkaasti. Sisäänrakennetut 2-puoliset sabotaasitunnistimet suojaavat asiattomalta avaamiselta ja paikaltaan siirtämiseltä.



JA-60N Ovi-ilmaisain

magneettikosketin tunnistaa oven (ikkunan) avaamisen. Varustettu kytkentäpisteellä johdollista ilmaisinta varten. Sisäänrakennettu 2-puoleinen sabotaasitunnistus suojaa asiattomalta avaamiselta ja paikaltaan siirtämiseltä.



UC-260 sisäsireeni

verkkovirtaan liitetty sireeni ilmoittaa hälytykset, tulo- ja saapumisviiveet ja ovikellon äänimerkit. Sireeni on helppo sijoittaa sopivaan verkkovirtapistokkeeseen tai siirtää tarvittaessa. Sireeni-voimakkuus 110dB. Ovikellotoiminnossa 8 erilaista sävelmää. Info-ledin avulla voit yhdellä silmäyksellä tarkistaa esim. järjestelmän tilan.

JK-06 PSTN: Keskusyksikkö, ilmaisimet ja käyttölaitteet täyttävät EN 50131-1 luokka 2 turvajärjestelmien vaatimukset.

Maahantuoja:
Novosec Oy
Hakkilankaari 2B / PL222
01301 VANTAA
Puh. 0306 272727
www.securityeasy.fi www.jablotron.fi

